

100%

- FAIR
- FÜR SIE
- PERSÖNLICH

# ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

A GPC COMPANY

## Radwuchtmaschine geodyna® 7700P

### Technische Daten:

- Max. Raddurchmesser: 42" | 106,6 cm
- Max. Radgewicht: 154 lbs. | 70 kg
- Elektroanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 – 60 Hz
- Maße (H x B x L): 61" x 40" x 76" | 157 x 102 x 194 cm
- **Kein integrierter Radheber**

**HOFMANN®**

### Beschreibung:

Dank der automatischen, berührungslosen Dateneingabe erkennt die Auswuchtmaschine geodyna® 7700P sofort die Speichenzahl und wählt automatisch den idealen Auswuchtmodus aus, sodass keine manuelle Dateneingabe erforderlich ist. Die hochmoderne easyWeight™-Technik bietet höchste Präzision mit lasergeführter Anzeige zur Bestimmung der genauen Stelle für die optimale Gewichtspositionierung. Mit dem innovativen Modus der Hinterspeichenplatzierung können die Benutzer Hochleistungsräder auswuchten und dabei die Gegengewichte diskret hinter den Speichen verstecken, sodass das Erscheinungsbild des Rads nicht beeinträchtigt wird. Die Auswuchtmaschine zeichnet sich durch unser exklusives patentiertes Power Clamp™-System aus, das eine mühelose, benutzerfreundliche Bedienung gewährleistet und das Rad mit einer konstanten Kraft spannt, was die Voraussetzungen für eindeutige und wiederholbare Messungen schafft.

- Halbautomatische Dateneingabe
- easyWeight™
- Mit elektromechanischer Spannvorrichtung (Power Clamp™)
- smartSonar™
- GEOTOUCH™
- Hinterspeichenplatzierung
- PROTOKOLL
- QuickBAL™
- Stopp in Position
- Optimierte für die Räder von E-Fahrzeugen
- Felgenbeleuchtung



Artikelnummer:EEWB772APE1

6.740,00€

### Technische Daten:

- Felgendurchmesserbereich, halbautomatisch: 8" – 26" | 20 – 76,2 cm
- Breitenbereich, halbautomatisch: 1" – 20" | 0,3 – 7,8 cm
- Felgendurchmesserbereich, manuell: 8" – 32" | 20,3 – 81,2 cm
- Felgenbreitenbereich, manuell: 1" – 20" | 2,54 – 50,8 cm
- Max. Raddurchmesser: 42" | 106,6 cm
- Max. Radgewicht: 154 lbs. | 70 kg
- Elektroanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 – 60 Hz
- Maße (H x B x L): 61" x 40" x 76" | 157 x 102 x 194 cm

### Standardzubehör:

- Konische Welle mit MZV-4-Mittenzentriervorrichtung und Schnellspannmutter
- P-Modelle mit konischer Welle und elektromechanischer Power Clamp™-Vorrichtung
- Drucktopf, Schutzring
- 3 Konen (Ø 1,7 – 3,2" | 42 – 80 mm), (Ø 2,8 – 3,9" | 72 – 99 mm), (Ø 3,8 – 4,6" | 96 – 116 mm)
- Universal-Gewichtszange
- Werkzeug zum Entfernen von Klebegewichten
- 4 Spannmittelhalter links an Maschine
- Einschiebbarer Radschutz

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen, wie gewohnt, fair, für Sie und persönlich!

Angebotspreis zzgl. MwSt., inkl. Fracht/Einweisung  
Solange Vorrat reicht, Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich, es gelten die ABG's des jeweiligen Lieferanten

ri werkstattservice gmbh

Max-Eyth-Str. 23 | 71088 Holzgerlingen

+49 - 7031 | 209319 - 0

angebote@ri-werkstattservice.de