100 % FAIR FÜR SIE PERSÖNLICH

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP
A GPC COMPANY

Kurzhubscherenhebebühne
SPRINTER MOBIL 3000
elektro-hydraulisch

Nussbaum

Technische Daten:
- Tragkraft: 3.000 kg
- Aufnahmelänge: 1.400 – 2.010 mm
- Auffahrhöhe: 100 mm
- Aufnahmebereich: Kleinstwagen, tiefliegende Sportwagen, Geländewagen und schwere SUV´s

Technische Daten:

Tragkraft:	3.000 kg
RAL Farbe:	RAL 7016
Aufnahmelänge:	1.400 mm
Hub-/Senkzeit:	16,9/10,9 sec
Hubhöhe:	990 mm
Schienenbreite:	450 mm
Auffahrhöhe:	100 mm
Elektroanschluss (Ph/V/Hz):	3 Ph, 400 V, 50 Hz
Absicherung:	16 Amp. Träge
Motorleistung:	3 kW

Artikelnummer:0000003

4.049,00€

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen, wie gewohnt, fair, für Sie und persöhnlich!

Montage, Anfahrt, Erstinbetriebnahme und UVV inkl. Montagematerial, Hydrauliköl	550,00€
Frachtkosten	315,00€

Angebotspreis zzgl. MwSt., zzgl. Fracht/ Einweisung/Montage. Solange Vorrat reicht, Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich, es gelten die ABG´s des jeweiligen Lieferanten

ri werkstattservice gmbh
Max-Eyth-Str. 23 | 71088 Holzgerlingen
+49 - 7031 | 209319 - 0
angebote@ri-werkstattservice.de

100 % FAIR FÜR SIE PERSÖNLICH

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP
A GPC COMPANY

Beschreibung:

Die mobile hydraulische Hebebühne SPRINTER MOBIL 3000 mit Kurzhub und einer Tragkraft von 3.000 kg ist die ideale mobile Hebebühne für die Autowerkstatt, in der im Handumdrehen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Diese Hebebühne ist ideal für Arbeiten an Karosserie, Reifenservice, Lackierung und mehr.

Die SPRINTER MOBIL 3000 kann mit dem Mobil-Set in Sekundenschnelle von einem Anwender ohne mechanische Hilfe bewegt werden und ist ohne verankert werden zu müssen sofort betriebsbereit. Mit ihren schnellen Hubzeiten, dem geringen Platzbedarf, dem 360° Zugang zum Fahrzeug, den längenverstellbaren Aufnahmen und der flachen Bauweise findet sie in jeder Kfz-Werkstatt ihren Platz.

Die SPRINTER MOBIL 3000 hebt dank ihrer robusten Stahlkonstruktion und dem hochqualitativem Hydrauliksystem eine breite Palette an Fahrzeugen, von Kleinstwagen über tiefliegende Sportwagen bis zu Geländewagen und schweren SUV.

Die Auffahrrampen können mit einem Handgriff ent- und verriegelt werden, um die Aufnahmeflächen zu verlängern oder zu verkürzen. Die feuerverzinkten Anti-Rutsch Plattformen sind langfristig vor Schmutz und Nässe geschützt.

Die SPRINTER MOBIL 3000 wird von Nussbaum im Stammwerk Kehl-Bodersweier in Baden-Württemberg entwickelt und hergestellt.

- Hub-/Senkzeit: 16,9/10,9 Sekunden
- Tragkraft: 3.000 kg
- Effektive Hubhöhe von 990 mm
- Voll frei und mobil und in sekundenschnelle startklar
- Kann mit dem Mobil-Set von einem Anwender allein bewegt werden
- Extrem kompakte und flache Bauweise: Auffahrhöhe von nur 100 mm
- Längenverstellbare Aufnahme-Auffahrrampen können per Einhandbedienung ver- und entriegelt werden
- 360°-Zugang
- Feuerverzinkte Anti-Rutschplattformen sind vor Korrosion langfristig geschützt
- Im Lieferumfang erhalten: Set von 4 Polymerauflagen (50 x 150 x 340 mm)
- Garantierte Qualität: Die Hebebühne wird im Werk komplett vormontiert und auf volle Funktionsfähigkeit getestet

Entwickelt und hergestellt in Deutschland!

Das aus zwei unabhängigen, leistungsfähigen Hydraulikzylindern bestehende Hydrauliksystem benötigt keinen externen Druckluftanschluss. Die Nussbaum-Hydraulik benötigt weder eine elektronische Gleichlaufüberwachung noch elektronische Endschalter und garantiert so die höchstmögliche Ausfallsicherheit. Das leistungsstarke Unterölaggregat ist in der Bediensäule integriert. So ist das Aggregat gleichzeitig gut geschützt und für Wartungen leicht zugänglich.

Die Scheren und der Unterbau der SPRINTER MOBIL 3000 aus hochwertigem Stahl werden in Nussbaums hauseigenen, hochmodernen Schweißanlagen geschweißt, kugelbestrahlt und anschließend grey pulverbeschichtet. So ist Ihre Hebebühne langfristig gegen Schmutz und Wetter geschützt.

Lieferumfang:

- Hebebühne mit verzinkter Direktaufnahme, inkl. Mobil-Set
- Kompaktes Ölaggregat
- Aufstellung Auffahrrichtung links
- Länge der Hydraulikleitungen 3 m, Satz = 4 Stück
- Superduktile Polymerauflagen 50 x 150 x 340 mm

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Montagevoraussetzungen des Lieferanten!

Angebotspreis zzgl. MwSt., zzgl. Fracht/Einweisung/Montage
Solange Vorrat reicht, Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich,
es gelten die ABG´s des jeweiligen Lieferanten

ri werkstattservice gmbh
Max-Eyth-Str. 23 | 71088 Holzgerlingen
+49 - 7031 | 209319 - 0
angebote@ri-werkstattservice.de